



Tabela de Equivalência

Isolador Monocorpo TexPi Equipamentos x Cap & Pin

NBI	Referência das Colunas (Monocorpo ANSI C29.9 Equivalente e Cap&Pin)					Referência e Quantidades de cada Cap&Pin Componente						Sub Base de 89mm	Altura da Coluna (mm)	Distância de Escoamento (mm)	Carga de Ruptura a Flexão (kN)		Tensão do Sistema (kV)	Tensão Suportável (kV)		Tensão de Rádio Interferência		Peso da Coluna sem Sub Base (kg)									
	TEXPI Monocorpo ANSI C29.9	Altura da Coluna (mm)	Distância de Escoamento (mm)	Carga de Ruptura a Flexão (kN)	Tensão Suportável a Freqüência Industrial (sob Chuva, kV)	Santana	ABNT	ANSI	PE-11451 PE-11691 PE-12452 PE-12692 PE-12693 PE-13693						Fixada pela Base	Fixada pelo Topo		Freqüência Industrial (sob Chuva)	Impulso Atmosférico	Tensão de Ensaio (kV)	Máximo RIV (microvolts)										
									PD 900-250 A		PD 1400-170 A												PD 1800-250 B		PD 3200-200 B		PD 4500-200 B		PD 4500-200 C		
									TR-13	TR-147	TR-53												TR-140	TR-141	TR-142	E-36	E-34	E-55	E-56	E-57	E-70
350	TR-216	762	1830	7,0	145	HB-350	PDC-700-350-A	TR-16	PB-350			2				não	736	1320	7,0	4,5	72,5	145	350	44	200	46					
350	TR-278	762	1830	13,6	145	HD-350	PDC-1400-350-B	TR-56	PD-350				2			não	736	1680	14,0	10,8	72,5	160	350	44	200	76					
350	TR-278G	813	1830	27,2	145	HE-350	PDC-2040-350-B	-	PE-350					2		não	736	1680	20,4	16,0	72,5	160	350	44	200	102					
350	TR-278G	813	1830	27,2	145	HF-350	-	-	-						2	não	736	1680	20,4	16,0	72,5	160	350	44	200	106					
550	TR-286	1143	2520	7,7	230	HD-550	PDC-770-450-B	TR-19	PC-350				3			não	1104	2520	7,7	6,7	115	230	550	73	200	114					
550	TR-287	1143	2520	11,8	230	HE-550	PDC-1330-450-B	-	-					3		não	1104	2520	13,3	10,9	115	230	550	73	200	153					
550	TR-287	1143	2520	11,8	230	HF-550	-	-	-					3		não	1104	2520	13,3	10,4	115	230	550	73	200	159					
650	TR-288	1372	2950	6,6	275	HD-650	PDC-550-650-B	-	PB-650/1				4			não	1472	3350	5,5	4,9	138	275	650	88	200	152					
650	TR-289T	1372	3625	9,9	275	HE-650	PDC-910-650-B	-	PC-650/2					4		não	1472	3350	9,1	7,9	138	275	650	88	200	204					
650	TR-289T	1372	3625	9,9	275	HF-650	PDC-910-650-C	-	-					4		não	1472	3350	9,1	7,9	138	275	650	88	200	212					
750	TR-291	1575	3350	5,5	315	HD-750	-	TR-25	-				4			sim	1561	3350	5,5	4,9	161	315	750	93	500	152					
750	TR-295	1575	3350	8,4	315	HE-750	-	TR-123	-					4		sim	1561	3350	9,1	7,9	161	315	750	93	500	204					
750	TR-295	1575	3350	8,4	315	HF-750	-	-	-						4	sim	1561	3350	9,1	7,9	161	315	750	93	500	212					
900	TR-304	2032	4190	4,3	385	HD-900	PDC-400-850-B	TR-126	PA-850				5			não	1840	4190	4,0	3,8	196	385	900	125	500	190					
900	TR-308	2032	4190	6,6	385	HE-900	PDC-660-850-B	TR-27	-					5		não	1840	4190	6,6	6,1	196	385	900	125	500	255					
900	TR-308	2032	4190	6,6	385	HF-900	PDC-660-850-C	-	-						5	não	1840	4190	6,6	6,1	196	385	900	125	500	265					
1050	TR-312	2336	5030	3,6	455	HD-1050	PDC-340-950-B	TR-128	PA-1050				6			não	2208	5030	3,4	3,2	230	455	1050	146	500	228					
1050	TR-316	2336	5030	5,6	455	HE-1050	PDC-530-950-B	TR-28	-					6		não	2208	5030	5,3	5,0	230	455	1050	146	500	306					
1050	TR-316	2336	5030	5,6	455	HF-1050	PDC-530-950-C	TR-129	-					6		não	2208	5030	5,3	5,0	230	455	1050	146	500	318					
1300	TR-324	2693	5870	4,5	525	HE-1300	PDC-450-1050-B	TR-131	-					7		não	2576	5870	4,5	4,3	345	525	1300	180	1000	357					
1300	TR-324	2693	5870	4,5	525	HF-1300	PDC-450-1050-B	TR-133	-					7		não	2576	5870	4,5	4,3	345	525	1300	180	1000	371					
1470	TR-330	3099	6710	4,1	590	HE-1470	PDC-410-1175-B	TR-136	-					8		não	2944	6710	4,1	3,9	345	590	1470	210	1000	408					
1470	TR-330	3099	6710	4,1	590	HF-1470	PDC-410-1175-C	TR-135	-					8		não	2944	6710	4,1	3,9	345	590	1470	210	1000	424					
1640	-	-	-	-	-	HE-1640	PDC-350-1300-B	-	-					9		não	3312	7550	3,5	3,4	500	650	1640	240	2000	459					
1640	-	-	-	-	-	HF-1640	PDC-350-1300-C	TR-153	-					9		não	3312	7550	3,5	3,4	500	650	1640	240	2000	477					
1800	TR-391	3860	8380	6,3	620	HE-1800	PDC-310-1550-B	-	-					10		não	3680	8380	3,1	3,0	500	710	1800	270	2000	510					
1800	TR-391	3860	8380	6,3	620	HF-1800	PDC-310-1550-C	TR-157	-					10		não	3680	8380	3,1	3,0	500	710	1800	270	2000	530					
380	-	-	-	-	-	HCD-380	PDC-980-380-B	-	PC-380			1	1			não	876	1854	9,8	8,0	72,5	150	380	46	200	81					
380	-	-	-	-	-	HCE-380	PDC-1550-380-B	-	PD-380			1		1		não	876	1854	15,5	13,0	72,5	150	380	46	200	94					
450	-	-	-	-	-	HDE-450	-	-	PD-450				2	1		não	1104	2520	14,7	5,9	115	185	450	73	200	127					
650	TR-288	1372	2950	6,6	275	HAB-650	-	-	-	1	2				não	1190	2220	4,0	2,7	115	250	650	73	200	74						
650	TR-288	1372	2950	6,6	275	HCD-650	PDC-650-550-B	TR-22	PB-650/2			1	2			não	1244	2690	6,5	5,7	138	275	650	88	500	119					
725	-	-	-	-	-	HDE-750	-	TR-26	-				3	1		não	1472	3350	7,6	6,5	138	305	725	103	500	165					
850	-	-	-	-	-	HDE-850/1	-	-	PB-850/1				4	1		não	1840	4190	5,3	5,0	196	360	850	125	500	203					
850	-	-	-	-	-	HDE-850/2	-	-	PB-850/2				3	2		não	1840	4190	6,7	5,0	196	360	850	125	500	216					
1050	TR-316	2336	5030	5,6	455	HDE-1050	-	-	PB-1050/1				4	2		não	2208	5030	5,3	5,0	230	455	1050	146	500	254					
1470	TR-330	3099	6710	4,1	590	HDE-1470	-	-	-				5	3		não	2944	6110	4,0	3,9	345	590	1470	220	1000	343					
1800	TR-391	3860	8380	6,3	620	HDE-1800	-	-	-				6	4		não	3680	8380	3,0	3,0	500	710	1800	320	2000	432					
1925	-	-	-	-	-	HDE-1925	-	-	-				6	5		não	4048	9300	2,7	2,6	500	750	1925	320	2000	483					
2050	-	-	-	-	-	HDE-2050	-	-	-				6	6		não	4416	10360	2,5	2,4	500	800	2050	480	2000	534					



Distribuidor Autorizado no Brasil